



# RUNNING BULL EFB

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ EFB ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ "СТАРТ-СТОП" БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ТОРМОЖЕНИЯ.

Технология EFB используется преимущественно в легковых автомобилях среднего класса, в малолитражных автомобилях и в простых системах "старт-стоп" без рекуперации энергии торможения. Эти устойчивые к циклической нагрузке стартерные аккумуляторные батареи в ближайшие годы будут чаще использоваться автопроизводителями для комплектации автомобилей.

**START** → **STOP**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ

- ▶ четыре типа батарей емкостью от 60 А.ч. до 95 А.ч.
- ▶ сепараторы из микроволокна и особая рецептура активной массы
- ▶ вдвое больший срок службы при циклической нагрузке в сравнении с обычными стартерными батареями; классификация E3 согласно стандарту EN 50342-1
- ▶ максимальная устойчивость к вибрации V3 согласно стандарту EN 50342-1
- ▶ двойная крышка обеспечивает максимальную защиту от утечки электролита и высокий уровень эксплуатационной безопасности
- ▶ благодаря современной технологии изготовления пластины на основе полного кальция, абсолютно не требует ухода



Легковые автомобили



Легковые автомобили с режимом езды "старт-стоп"



Такси



Автофургоны для перевозки мелких грузов



Внедорожники



Жилые автофургоны








Моторные лодки



Строительные машины

# RUNNING BULL EFB

Тип	Info	корпус с крышкой	Ah 20 h	A EN								Соответствие	
							длина	ширина	высота (корпуса/общая)				
1	<b>EFB 560 00</b>		60	560	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota, VW
2	<b>EFB 565 00</b>	НОВИНКА	D23	550	0	1	233	173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
3	<b>EFB 570 00</b>		H6 / L3	660	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota, VW
4	<b>EFB 595 00</b>	НОВИНКА	D31 / 56AT	760	0	1	303	173	203	225	mGGA	B00	Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota - D, Fiat трактора

★DT = Double Top-двойная защита от вытекания, ★4К = 4-Х КАМЕРНАЯ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, RF = Максимальная устойчивость к вибрациям,  
 GA = АКБ с центральным отверстием для газоотвода, HG1 = твердая резиновая гарнитура, mG = с ручкой, RZS = защита от образования искр, \* услов. Использование, \*\* с адаптером,

«Старт/Стоп»: Заменяет батарею EFB батареями EFB.



# СХЕМА

	6 Volt	12 Volt
0		
1		
2		
3		
4		

	6 Volt	12 Volt
5		
6		
9		
10		

# ПОЛЯРНОСТЬ

 Terminal 1	 Terminal 4
 Terminal 3	 Terminal 5

 Terminal 8	 Terminal 20
 Terminal 19	 Terminal K      Terminal 21

# ТИП КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА

B 00	without hold down	
B 01	3 notches	
B 03	3 notches	
B 04	3 notches	
B 05	3 notches	
B 06	3 notches	
B 07	3 notches	

B 09	
B 11	3 notches
B 12	3 notches
B 13	5 notches
B 14	5 notches