

### Описание

#### Особенно подходит для автомобилей Renault.

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Препятствует вредным отложениям, обеспечивает надежную смазку, максимальную защиту и высокую мощность. Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбоагнетателя.

### Свойства

- отличная смазывающая устойчивость
- быстро смазывает
- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу
- предотвращает возникновение отложений
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- гарантирует низкое потребление топлива
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях

### допуски

ACEA C3 • Renault RN 17

### LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Renault RN 0700\* • Renault RN 0710\* • \*??????????: Renault Sport/Alpine

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	68 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,6 % CEC-L-40-A-93



### Технические данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	9,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей (кроме RS и Alpine), всех дизельных двигателей без сажевого фильтра, а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром, начиная с 2018 модельного года. Подходит для турбодвигателей и двигателей с катализаторами.

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21402 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	21403 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	21404 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	21399 D-BOOKLET
60 л жестяная бочка	21400 D-GB
205 л жестяная бочка	21401 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться**

**Информация к продукту**  
**Top Tec 4410 5W-30**

PI 10/12/02/2021



только для не обязывающей рекомендации.