

Описание

Всесезонное дизельное моторное масло с максимальным рабочим резервом. Очень хорошо подходит для длительных интервалов замены масла и препятствует "полировке стенок цилиндров". С помощью современной технологии защиты от износа обеспечивается высочайшая надежность смазки и оптимальное давление масла при любых условиях эксплуатации.

Свойства

- отличная защита от износа
- отличные детергентные и дисперсионные качества
- для всех дизельных моторов
- для экстремально долгих интервалах смены масла
- оптимальная стабильность к старению
- отличная стабильность вязкости
- препятствует "полировке стенок цилиндров"

допуски

ACEA E7 • ACEA A3 • ACEA B4 • API CH-4 • API SL • MB-Approval 228.3 • MTU Typ 2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

Технические данные

| | |
|--|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 15W-40 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,875 g/cm ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 95 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 14 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -25°C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Вязкость при -20°C (CCS) | <= 7000 mPas ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 150 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | >= 3,7 mPas ASTM D5481 |
| Температура застывания | -36 °C DIN ISO 3016 |



Технические данные

| | |
|---|-------------------------------|
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 9 % CEC-L-40-A-93 |
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 4,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей

Применение

Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 2474 BOOKLET |
| 5 л пластиковая канистра | 2935 D-GB-HEB-RUS-ARAB |
| 20 л пластиковая канистра | 1061 D-GB-I-E-P |
| 60 л жестяная бочка | 1062 D-GB |
| 205 л жестяная бочка | 1063 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.