

## Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

### Описание

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоких давлений, изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Это гарантирует широкую область применения в коробках передач и приводах.

### Свойства

- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- превосходная устойчивость к старению
- снижает износ до минимума
- высокий приём давления
- снижает рабочие шумы
- хорошие вязкостно-температурные свойства

### допуски

API GL4 • MIL-L 2105

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,895 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	143 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	100 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для коробок передач и конечных ступеней привода с нагрузкой от нормальной до высокой.

### Применение

При выборе учитывать предусмотренный производителем трансмиссии класс вязкости. Смешивается со всеми фирменными трансмиссионными маслами, полная эффективность достигается, тем не менее, только при несмешанном использовании.

### Имеющиеся упаковки



### Имеющиеся упаковки

150 мл пластиковый тубик 1680  
D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**