

TECH GREASE 300

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА. НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА, TECHNOSYNTHESE NLGI 2 – ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА.

Применение

Высокотехнологичная многофункциональная пластичная смазка.

Применяется для смазывания различных сочленений, соединений, шарниров, подшипников качения, подшипников ступиц, шаровых опор, кабелей...

Подходит для использования в любой технике, работающий в условиях нормальных или повышенных нагрузок: автомобили, мотоциклы, водная техника, строительная техника, сельскохозяйственная техника, стационарная техника...

Температура использования от -30°C / -22°F до +150°C / +302°F при постоянной нагрузке и до +200°C / +392°F при пиковых нагрузках.

Характеристики

Классификации:

DIN 51502 : KP 2 P-30

Многофункциональная смазка на основе синтетических компонентов и литиевого мыла. Имеет в своем составе противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

Преимущества смазки Motul Tech Grease 300:

Отличные высокотемпературные свойства: температура каплепадения выше +260°C / +500°F, что позволяет непрерывно работать при температурном режиме до +150°C / +302°F или до +200°C / +392°F при пиковых нагрузках.

Увеличенный срок службы, по сравнению с обычными литиевыми смазками.

Отличные низкотемпературные свойства: температура использования от -30°C / -22°F

Высокая стойкость масляной пленки при больших нагрузках.

Высокие пртивоизносные и противозадирные свойства.

Отличная водостойкость, антиржавейные и антикоррозионные свойства.

Хорошая адгезия к поверхности

Физико-химические данные

Цвет, визуально	Зеленый
Класс консистенции, DIN 51 818	NLGI 2
Загуститель (мыло)	Литиевое
Число пенетрации – 60 циклов, ASTM D217	265 / 295 x 0.1мм
Температура каплепадения, ASTM D2265	>260°C / >500°F
Антикоррозионные свойства EMCOR, IP 220	0 / 0
Испытание в подшипнике качения FAG FE-9 Test, DIN 51 821	F50 > 100 часов при 150°C (302 °F)